MV TUELLE

Habarcs csatlakozó, aparész tömlővéggel

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Vakolat, beton estrich szivattyú, szóró és vakoló gépeken történő szállításához
Csatlakozás 1	Tömlőcsatlakozás
Csatlakozás 2	Csatlakozó aparész
Speciális jellemzők	TÜV által ellenőrizve
Közegek	Vakolat, beton, esztrich
Anyag	Acél Temperöntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

25-ös típusméret és MMIG10-MA egy karral, az összes többi 2 karos.
Figyelem: Csak az azonos típusméretek cserélhetők egymás között!

Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	típus mérete	azonosító méret	max. üzemi nyomás (bar)	rendszer
MV TUELLE 25	25	25	35,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE-X25	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 35	35	35	49,5	50	22
MV TUELLE 38	38	35	49,5	50	22
MV TUELLE 42	42	42	53,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 50	50	50	63,0	50	22
MV TUELLE 65	65	65	73,0	25	22 / 23,5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.