

# MV TUELLE

Habarcs csatlakozó, aparész tömlővéggel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Vakolat, beton esztrich szivattyú, szóró és vakoló gépeken történő szállításához
<b>Csatlakozás 1</b>	Tömlőcsatlakozás
<b>Csatlakozás 2</b>	Csatlakozó aparész
<b>Speciális jellemzők</b>	TÜV által ellenőrizve
<b>Közegek</b>	Vakolat, beton, esztrich
<b>Anyag</b>	Acél Temperöntvény
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Megjegyzés

25-ös típusméret és MMIG10-MA egy karral, az összes többi 2 karos.

Figyelem: Csak az azonos típusméretek cserélhetők egymás között!

## Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	típus mérete	azonosító méret	max. üzemi nyomás (bar)	rendszer
<b>MV TUELLE 25</b>	25	25	35,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE-X25</b>	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE 35</b>	35	35	49,5	50	22
<b>MV TUELLE 38</b>	38	35	49,5	50	22
<b>MV TUELLE 42</b>	42	42	53,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE 50</b>	50	50	63,0	50	22
<b>MV TUELLE 65</b>	65	65	73,0	25	22 / 23,5