# POLY H
Poliuretán elszívó-szállítótömlők

HANSA FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Granulátum szállító készülékek<br>Ipari porszívó |
| **Speciális jellemzők** | magas kopásállóság<br>rugalmas<br>olajnak és benzinnek ellenálló<br>sima áramlási csatorna, vákuum szilárd |
| **Belső réteg** | Poliuretán |
| **Betét** | Beágyazott acélhuzal spirál |
| **Külső bevonat, réteg** | Poliuretán |
| **Szín** | átlátszó |
| **Hőmérséklet min.** | -40 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 90 °C |
| **Közegek** | Granulátum<br>Levegő<br>Víz |



## Megjegyzés

A spirálok közötti falvastagság 1,45 mm.

## További információk

- antisztatikus a TRBS 2153 / irányelv 94/9/EK//Atex95 szerint
- Felületi ellenállás < 10 a 9-ediken Ohm
- nehezen gyúlékony a DIN 4102 B1 szerint, a faipar számára
- mikrobáknak ellenálló fűnyírókhoz és avarszívókhoz

## Cikk

| Megnevezés | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | ÜNY* 20°C-nál (bar) | vákum (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Tömeg/méter (kg) | Tekercshossz (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POLY 25 H** | 1" | 25 | 33 | 4,1 | 0,94 | 37 | 0,290 | 10 / 15 |
| **POLY 40 H** | 1.1/2" | 40 | 49 | 3,0 | 0,84 | 60 | 0,490 | 10 / 15 |
| **POLY 45 H** | 1.3/4" | 45 | 55 | 3,0 | 0,83 | 80 | 0,550 | 10 / 15 |
| **POLY 50 H** | 2" | 50 | 61 | 2,9 | 0,80 | 75 | 0,710 | 10 / 15 |
| **POLY 60 H** | 2.1/2" | 60 | 70 | 2,5 | 0,75 | 90 | 0,840 | 10 / 15 |
| **POLY 100 H** | 4" | 100 | 112 | 1,5 | 0,45 | 150 | 1,480 | 10 / 15 |
| **POLY 110 H** | 4.3/8" | 110 | 121 | 1,3 | 0,45 | 165 | 1,610 | 10 / 15 |
| **POLY 120 H** | 5" | 120 | 131 | 1,3 | 0,31 | 180 | 1,750 | 10 / 15 |
| **POLY 125 H** | 5" | 125 | 138 | 1,3 | 0,31 | 187 | 1,910 | 10 / 15 |
| **POLY 150 H** | 6" | 150 | 163 | 1,0 | 0,25 | 225 | 2,290 | 10 / 15 |
| **POLY 200 H** | 8" | 200 | 215 | 0,7 | 0,19 | 300 | 3,300 | 10 / 15 |

BD = üzemi nyomás

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*