


PVC QUAD

Szívó- és szállítótömlő PVC-ből

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Agrártechnika
Speciális jellemzők	jelentős súlycsökkenés sima külső burkolat sokoldalú alkalmazhatóság
Beleső réteg	PVC
Betét	Derékszögű PVC spirál, antracit
Külső bevonat, réteg	PVC
Szín	narancs
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	60 °C
Közegek	Víz, stb.



Leírás

Műanyag szívó és nyomótömlő üzemi vízhez és trágyaléhez a tisztításnál és leeresztésnél

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	vákuum (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = üzemi nyomás