

# PVC WAS ELAST

PVC víztömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Agrártechnika
<b>Speciális jellemzők</b>	strapabíró nyomás és kopásálló hajlítható időjárásnak ellenálló
<b>Szabvány</b>	ISO 1307
<b>Beleső réteg</b>	stabil, nagyon rugalmas, sima, pasztifikált PVC
<b>Betét</b>	Ütés- és nyomásálló PVC erősítő spirál
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Finoman bordázott külső felület
<b>Hőmérséklet min.</b>	-20 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	50 °C
<b>Közegek</b>	Víz



## Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	Repszónyomás (bar)	vákum (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = üzemi nyomás