


# PYRO WAS RT

Tűzoltósági hajlított tömlő

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Tűzoltóság
<b>Speciális jellemzők</b>	öregedés és ózon ellenállósággal rendelkező EPDM keverék nagyon elasztikus és alakítható rendkívül jó tapadási érték különleges vulkanizációs eljárással megmunkált különösen kopásálló
<b>Szabvány</b>	DIN 14.811 BS6391
<b>Beleső réteg</b>	Nagyon szilárd multifilament poliészter szál, 2-szeres sodrású lánc, körszövésű
<b>Szín</b>	piros
<b>Közegek</b>	Víz



## Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repszőnyomás (bar)	Tekercshossz (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30