


# PYRO WAS RT

Tűzoltósági hajlított tömlő

## Tulajdonságok

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Alkalmazási terület</b> | Tűzoltóság  |
| <b>Speciális jellemzők</b> | öregedés és ózon ellenállósággal rendelkező EPDM keverék<br>nagyon elasztikus és alakítható rendkívül jó tapadási érték<br>különleges vulkanizációs eljárással megmunkált különösen kopásálló |
| <b>Szabvány</b>            | DIN 14.811<br>BS6391  |
| <b>Beleső réteg</b>        | Nagyon szilárd multifilament poliészter szál, 2-szeres sodrású lánc, körszövésű   |
| <b>Szín</b>                | piros   |
| <b>Közeg</b>               | Víz   |



## Cikk

| Megnevezés     | coll   | Belső Ø<br>(mm) | Üzemi nyomás<br>(bar) | Ellenőrző nyomás<br>(bar) | Repszőnyomás<br>(bar) | Tekercshossz<br>(m) |
|----------------|--------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| PYRO WAS 38 RT | 1.1/2" | 38              | 16,0                  | 25                        | 50                    | 15 / 20 / 30        |
| PYRO WAS 52 RT | 2"     | 52              | 16,0                  | 25                        | 50                    | 15 / 20 / 30        |
| PYRO WAS 63 RT | 2.1/2" | 63              | 16,0                  | 25                        | 50                    | 15 / 20 / 30        |
| PYRO WAS 75 RT | 3"     | 75              | 16,0                  | 25                        | 50                    | 15 / 20 / 30        |