PYRO WAS RT
Tűzoltósági hajlított tömlő

HANSA FLEX

Tulajdonságok



Alkalmazási terület	Tűzoltóság
Speciális jellemzők	öregedés és ózon ellenállósággal rendelkező EPDM keverék nagyon elasztikus és alakítható rendkívül jó tapadási érték különleges vulkanizációs eljárással megmunkált különösen kopásálló
Szabvány	DIN 14.811 BS6391
Beleső réteg	Nagyon szilárd multifilamant poliészter szál, 2-szeres sodrású lánc, körszövésű
Szín	piros
Közegek	Víz

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	Tekercshossz (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.