

SVB ND SB

Tömlő összekötők

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Tömlőcsatlakozás
Csatlakozás 2	Tömlőcsatlakozás
Szabvány	DIN 20038
Közegek	Sűrített levegő
Anyag	Acél



Megjegyzés

DIN 20039 B tömlőszorítóval kell bekötni.

Leírás

maximális furat a lehető legnagyobb átfolyáshoz
tökéletes tömlőnyílás az elforgatott végkörvonalnak köszönhetően

Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Hossz (mm)	biztonsági köteg Ø (mm)	Üzemi nyomás bar
SVB 13 ND SB	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
SVB 15 ND SB	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
SVB 19 ND SB	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
SVB 25 ND SB	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
SVB 32 ND SB	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
SVB 38 ND SB	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
SVB 50 ND SB	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
SVB 53 ND SB	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
SVB 75 ND SB	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø ID = átmenő furat