

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Építőipar, bányászat és alagút építés
Csatlakozás 1	Kerek külsőmenet
Csatlakozás 2	Tömítőcsatlakozás
Közegek	Sűrített levegő, víz
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

DIN 20039 A tömlőszorítóval kell bekötni.

Leírás

illeszkedik a kúpos csővég csavarzatokhoz
tökéletes tömlőnyílás az elforgatott végkörvonalnak köszönhetően

Cikk

Megnevezés	tömítő belső átmérőhöz (mm)	G1	Ø ID (mm)	Hossz (mm)	csonk hossz (mm)	SW (mm)	kúp	Üzemi nyomás bar
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = kulcsméret – Ø ID = átmenő furat