

# GOLDSCHLANGE

Víz- és tisztítóömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Agrártechnika Építőipar Berendezés gyártás
<b>Speciális jellemzők</b>	Ózon- és kopásállóság időjárásnak ellenálló Vegyi közegek sokfélesége törés és ütésálló, át lehet rajta haladni UV-ellenálló gőzölhető +130 °C.ig (kb. 30perc)
<b>Beleső réteg</b>	Fekete, porózusmentes sima EPDM belső réteg
<b>Betét</b>	két szintetikus fonalszövet
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Olaj, zsír és vegyszernek ellenálló CR gumi
<b>Szín</b>	fekete, sárga hullámvonallal
<b>Hőmérséklet min.</b>	-30 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Közegek</b>	Víz



## Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekereshossz (m)
<b>GOLDSCHLANGE 10</b>	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
<b>GOLDSCHLANGE 13</b>	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
<b>GOLDSCHLANGE 16</b>	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
<b>GOLDSCHLANGE 19</b>	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
<b>GOLDSCHLANGE 22</b>	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
<b>GOLDSCHLANGE 25</b>	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
<b>GOLDSCHLANGE 32</b>	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
<b>GOLDSCHLANGE 38</b>	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
<b>GOLDSCHLANGE 50</b>	2"	50	7,5	10,0	30	300	40