DH IR HB D

Dupla próbavételi csap

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Építkezések, kompresszorok, tömlővezetékek és kalapácsok sűrített levegő ellátása.
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
Csatlakozás 2 + 3	Bajonettzáras csatlakozó
Szabvány	DIN 3487
Szállítás terjedelme	Kar ütközővel és légtelenítővel Sárgaréz fogantyúval és temperöntvény karral
Hőmérséklet min.	-15 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Sűrített levegő
Anyag	Temperöntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

Önbiztosító; nyomás alatt a kúpos próbavételi rész nekinyomódnak a háznak és így tömíti a csapot. Így nincs tömítési kopás.

Cikk

Megnevezés	DN*	G1	h (mm)	SW (mm)	Üzemi nyomás bar
DH NW 20 IR 20 HB D	17	G 3/4" -14	100	41	PN 10

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – G1 = 1 csatlakozások menetei – SW = kulcsméret

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.