

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Építkezések, kompresszorok, tömlővezetékek és kalapácsok sűrített levegő ellátása.
<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>Csatlakozás 2 + 3</b>	Bajonettzáras csatlakozó
<b>Szabvány</b>	DIN 3487
<b>Szállítás terjedelme</b>	Kar ütőközövel és légtelenítővel Sárgaréz fogantyúval és temperöntvény karral
<b>Hőmérséklet min.</b>	-15 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	80 °C
<b>Közegek</b>	Sűrített levegő
<b>Anyag</b>	Temperöntvény
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Leírás

Önbiztosító; nyomás alatt a kúpos próbavételi rész nekinyomódnak a háznak és így tömíti a csapot. Így nincs tömítési kopás.

## Cikk

Megnevezés	DN*	G1	h (mm)	SW (mm)	Üzemi nyomás bar
<b>DH NW 20 IR 20 HB D</b>	17	G 3/4" -14	100	41	PN 10

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – G1 = 1 csatlakozások menetei – SW = kulcsméret