


ND 300 BL, GRN, R

Alacsony nyomású- és dugós tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Berendezés gyártás Általános levegős, vizes stb. alkalmazás |
| Beleső réteg | NBR (nitril) bázis |
| Betét | egy textil szövetbetét |
| Külső bevonat, réteg | Szintetikus gumi |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Közegek | Víz Levegő Hidraulika olajok (ásványolaj bázisú) Fagyvédő oldatok |



Cikk

| Megnevezés | DN* | Méret | coll | Belső Ø (mm) | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repszónyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Szín |
|------------|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------|
| ND 306 BL | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | kék |
| ND 310 BL | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | kék |
| ND 313 BL | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | kék |
| ND 316 BL | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | kék |
| ND 320 BL | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | kék |
| ND 306 GRN | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | zöld |
| ND 310 GRN | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | zöld |
| ND 313 GRN | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | zöld |
| ND 316 GRN | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | zöld |
| ND 320 GRN | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | zöld |
| ND 306 R | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | piros |
| ND 310 R | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | piros |
| ND 313 R | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | piros |
| ND 316 R | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | piros |
| ND 320 R | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | piros |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség