

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Szerviz a mobil hidraulikában Hidraulikus berendezések karbantartása
Szállítás terjedelme	Részecske számláló készülék, HKPART-Z Hálózati adapter, hálózati csatlakozó kábellel Nagynyomású adapter (nyomáshatároló) a nagynyomású vezetékhez Nagynyomású tömlő csavaros csatlakozóval sárgaréz csővezeték összekapcsolóhoz M16x2, hosszúság = 2 m Szívó tömlő csavaros csatlakozóval, átlátszó, hosszúság = 0,3 m Visszatérő tömlő dugós csatlakozóval, nyitott vég, átlátszó, hosszúság = 1m USB Bluetooth Dongle Szoftver Üzemeltetési és karbantartási útmutató / hitelesítési tanúsítvány
Kiegészítő jellemző	350 mm ² /s viszkozitású hidraulika olajokhoz alkalmas ISO és SAE, ill. NAS szerinti tisztasági osztály Integrált nedvességet és hőmérsékletet érzékelő aqua-érzékelő



Megjegyzés

Az olyan alkalmazási körülménynél, amikor a berendezésben a nyomás 45 Bar fölé emelkedik, nagynyomású adaptert (Pmax=345 Bar) kell alkalmazni.

A hidraulikus rendszereken csak szakképzett személyek dolgozhatnak, úgy hogy betartják az érvényes biztonsági előírásokat.

A készülékhez tartozó kezelési útmutatót be kell tartani, hogy elkerülhesse a személyi sérüléseket és a környezeti károsodást!

Leírás

A HKPART-Z részecske számláló mobil szerviz készülékként, a hidraulika rendszerekben lévő szilárdanyag szennyeződések ideiglenes mérésére szolgál, ilyenek pl. a vezérlő körök, a nyomás alatti körök és a nyomásmentes tartályok.

Az integrált Aqua-érzékelővel a mérési terület a nedvességgel és a hőmérséklettel egészül ki.

A mért adatok Bluetooth segítségével átvihetők egy PC-re, és ott a csomagba tartozó szoftverrel kiértékelhetők.

Cikk

Megnevezés	max. üzemi nyomás (bar)	Tömeg (kg)
HK PART-Z	45	13