HK VAK FILTRA GL

Vákuum szűrőkészülék üvegből

Tulajdonságok

Csatlakozás	Tömlőcsonkok = 6 mm átmérőjűek



Megjegyzés

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Leírás

Üvegből készült vákuumos szűrő készülék a folyadékok optikai megítéléséhez.

Rendelési útmutató

A membránszűrőt, vákuum szivattyút, és szívótömlőt külön kell megrendelni.

További információk

A vákuum szivattyú segítségével az olajmintát a rendszer a szűrőn keresztül a szűrőpalackba szívja.
A szűrőn fennakadó maradványok tájékoztatást adnak az olaj szennyezettségéről.
A szűrőpalack űrtartalma 1000 ml,
A szűrőpalack űrtartalma 250 ml,
A szűrőpalack felülete 50 mm szűrőátmérő esetén 12,5 cm2.

Cikk

Megnevezés	Tömeg (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Tartozék

HK VAK MEM	Szűrő vákuum szűrőhöz

kiegészítő elemek

HK VAK PUMPE	Vákuum kézi szivattyú
PSK	PVC tömlő, átlátszó

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.