

# PA 700 SF 90

Nagynyomású csőszerelvény, SFL 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 400 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI

**1 tömítési forma** lapra tömítő SF-O-gyűrűvel

**Rövidítés** SFL

**Szabvány** SAE J518  
ISO 6162-1

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt



## Cikk

| Megnevezés      | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-----------------|----|-------|------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 713 SF 90    | 12 | 8     | 1/2" | 1/2"         | 350,0                 | 30,2      | 6,7       | 85,9       | 45,0       |
| PA 713 SF 20 90 | 12 | 8     | 1/2" | 3/4"         | 350,0                 | 38,1      | 6,7       | 96,0       | 51,0       |
| PA 720 SF 90    | 19 | 12    | 3/4" | 3/4"         | 350,0                 | 38,1      | 6,8       | 127,5      | 58,0       |
| PA 720 SF 25 90 | 19 | 12    | 3/4" | 1"           | 320,0                 | 44,5      | 8,1       | 127,5      | 61,0       |
| PA 725 SF 20 90 | 25 | 16    | 1"   | 3/4"         | 320,0                 | 38,1      | 6,8       | 144,0      | 64,5       |
| PA 725 SF 90    | 25 | 16    | 1"   | 1"           | 280,0                 | 44,5      | 8,1       | 158,0      | 67,0       |
| PA 725 SF 32 90 | 25 | 16    | 1"   | 1.1/4"       | 280,0                 | 50,8      | 8,1       | 158,0      | 69,5       |