


MD 100 AC

Hűtőközeg tömlő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Hűtőközeg (klimatechnika)
Szerkezeti mód	Csavaramatúrák részére
Szabvány	SAE J2064
Beleső réteg	Butil = R134a effúziós értékek, 65%-kal alacsonyabb, mint az SAEJ2064 szerinti követelmény.
Betét	Nagyszilárdságú acélhuzal szövet
Külső bevonat, réteg	CR = 75%-kal alacsonyabb nedvesség felvétel, mint az SAEJ2064 szerinti követelmény
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	120 °C
Közegek	Kompresszor olajok: PAG, Ester csak TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 anyagokhoz Hűtőközegek: R134a



Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = névleges átmérő, névleges szélesség