

ACN HO

AC-karmantyú ellendarab, O-gyűrűs tömítésű külső menettel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------------|---|
| Alkalmazási terület | Fej Clip rendszerű klímátömlőkhöz |
| Csatlakozás 1 | UN/UNF külső menet |
| 1 tömítési forma | O-gyűrűvel tömített |
| Szerkezeti mód | Ellencsatlakozó, külsőmenetes O-gyűrű tömítéses |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Cikk

| Megnevezés | DN* | Méret | coll | G1 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|----------------------|-----|-------|-------|-----------------|--------------|------------|----|
| ACN 08 HO 5/8 | 8 | 5 | 5/16" | 5/8" -18 UNF | 5,5 | 91,4 | 17 |
| ACN 10 HO 13 | 10 | 6 | 3/8" | 3/4" -16 UNF | 8,0 | 95,4 | 22 |
| ACN 13 HO 16 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8" -14 UNF | 9,7 | 99,0 | 22 |
| ACN 16 HO 20 | 16 | 10 | 5/8" | 1.1/16" -14 UNS | 11,9 | 106,3 | 27 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség