

HK FAC HC2

HC 200 krómozott dugattyúrúd

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------|--|
| Kivitel | Dugattyúrúd - méteráru Tűrés f7 |
| Anyag | Acél 20MnV6 |
| Felületvédelem | Krómbevonat 25µm ±5µm Felületi keménység HRC 66-69 (HV 850-1000) Érdesség Ra ≤ 0,2µm Az ISO 3768 szerinti NSS-teszt alapján 200 órán keresztül ellenáll a korrózióknak / 9. osztály |



Megjegyzés

Korlátozottan alkalmas a nagy szennyeződési részarányú alkalmazási feltételeknél (pl. rakodófalaknál stb.)

Rendelési útmutató

Max. production length 6.00 m
további méretek rendelésre

Cikk

| Megnevezés | Ø S (mm) | Weight / meter (kg) |
|---------------------|-------------|------------------------|
| HK FAC 016 HC2 L000 | 16 | 1,58 |
| HK FAC 018 HC2 L000 | 18 | 2,00 |
| HK FAC 020 HC2 L000 | 20 | 2,47 |
| HK FAC 022 HC2 L000 | 22 | 2,99 |
| HK FAC 025 HC2 L000 | 25 | 3,86 |
| HK FAC 028 HC2 L000 | 28 | 4,84 |
| HK FAC 030 HC2 L000 | 30 | 5,56 |
| HK FAC 032 HC2 L000 | 32 | 6,32 |
| HK FAC 035 HC2 L000 | 35 | 7,56 |
| HK FAC 036 HC2 L000 | 36 | 8,00 |
| HK FAC 040 HC2 L000 | 40 | 9,88 |
| HK FAC 042 HC2 L000 | 42 | 10,86 |
| HK FAC 045 HC2 L000 | 45 | 12,50 |
| HK FAC 050 HC2 L000 | 50 | 15,43 |
| HK FAC 055 HC2 L000 | 55 | 18,67 |
| HK FAC 056 HC2 L000 | 56 | 19,36 |
| HK FAC 060 HC2 L000 | 60 | 22,22 |
| HK FAC 063 HC2 L000 | 63 | 24,50 |
| HK FAC 070 HC2 L000 | 70 | 34,72 |
| HK FAC 080 HC2 L000 | 80 | 39,51 |
| HK FAC 090 HC2 L000 | 90 | 50,00 |
| HK FAC 100 HC2 L000 | 100 | 61,73 |
| HK FAC 110 HC2 L000 | 110 | 74,70 |
| HK FAC 120 HC2 L000 | 120 | 88,89 |
| HK FAC 140 HC2 L000 | 140 | 121,00 |

Ø S = dugattyúrúd-átmérő