# SILO SD

Silótömlő szívó- és nyomóalkalmazásokhoz

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok




| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Cement, homok, kavics és granulátum siló és szállító járművekbe történő berakodáshoz |
| **Speciális jellemzők** | Koptatás mértéke a DIN 53516 szerint < 65 mm3 |
| **Szabvány** | ISO 1307 |
| **Belső réteg** | Magas kopásállóságú szigetelő gumi |
| **Betét** | nagy szakítószilárdságú, szintetikus textilbetét és acélhuzal spirál és vörösréz huzal. |
| **Külső bevonat, réteg** | Szintetikus gumi, kopásálló, ózon és időjárásnak ellenálló, lyukasztott. |
| **Szín** | fekete |
| **Hőmérséklet min.** | -40 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 70 °C |
| **Közegek** | Cement<br>Homok<br>Kavics<br>Granulátum |

## Cikk

| Megnevezés | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztőnyomás (bar) | vákum (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Tekercshossz (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SILO 25-7 SD** | 1" | 25,4 | 39,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 155 | 40 |
| **SILO 32-6.5 SD** | 1.1/4" | 32,0 | 45,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 190 | 40 |
| **SILO 38-7 SD** | 1.1/2" | 38,0 | 52,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 230 | 40 |
| **SILO 51-7.5 SD** | 2" | 50,8 | 66,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 305 | 40 |
| **SILO 63-7.5 SD** | 2.1/2" | 63,5 | 78,5 | 10,0 | 30 | 0,93 | 380 | 40 |
| **SILO 76-8 SD** | 3" | 76,2 | 92,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 460 | 40 |
| **SILO 80-10.5 SD** | 3.1/4" | 80,0 | 101,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 500 | 40 |
| **SILO 90-8.5 SD** | 3.1/2" | 90,0 | 107,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 540 | 40 |
| **SILO 102-9 SD** | 4" | 101,6 | 120,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 610 | 40 |
| **SILO 127-11 SD** | 5" | 127,0 | 149,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 765 | 40 |
| **SILO 152-11 SD** | 6" | 152,4 | 174,5 | 10,0 | 30 | 0,93 | 915 | 40 |
| **SILO 203-13 SD** | 8" | 203,2 | 229,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 1220 | 20 |
| **SILO 254-13.5 SD** | 10" | 254,0 | 281,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 1525 | 20 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*