

# SILO SD

Silótömlő szívó- és nyomóalkalmazásokhoz

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Cement, homok, kavics és granulátum siló és szállító járművekbe történő berakodáshoz
<b>Speciális jellemzők</b>	Koptatás mértéke a DIN 53516 szerint < 65 mm <sup>3</sup>
<b>Szabvány</b>	ISO 1307
<b>Beleső réteg</b>	Magas kopásállóságú szigetelő gumi
<b>Betét</b>	nagy szakítószilárdságú, szintetikus textilbetét és acélhuzal spirál és vörösréz huzal.
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Szintetikus gumi, kopásálló, ózon és időjárásnak ellenálló, lyukasztott.
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	70 °C
<b>Közegek</b>	Cement Homok Kavics Granulátum



## Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszőnyomás (bar)	vákum (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
<b>SILO 25-7 SD</b>	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
<b>SILO 32-6.5 SD</b>	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
<b>SILO 38-7 SD</b>	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
<b>SILO 51-7.5 SD</b>	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
<b>SILO 63-7.5 SD</b>	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
<b>SILO 76-8 SD</b>	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
<b>SILO 80-10.5 SD</b>	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
<b>SILO 90-8.5 SD</b>	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
<b>SILO 102-9 SD</b>	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
<b>SILO 127-11 SD</b>	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
<b>SILO 152-11 SD</b>	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
<b>SILO 203-13 SD</b>	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
<b>SILO 254-13.5 SD</b>	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20