


SILO SD

Silótömlő szívó- és nyomóalkalmazásokhoz

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Cement, homok, kavics és granulátum siló és szállító járművekbe történő berakodáshoz
Speciális jellemzők	Koptatás mértéke a DIN 53516 szerint < 65 mm ³
Szabvány	ISO 1307
Beleső réteg	Magas kopásállóságú szigetelő gumi
Betét	nagy szakítószilárdságú, szintetikus textilbetét és acélhuzal spirál és vörösréz huzal.
Külső bevonat, réteg	Szintetikus gumi, kopásálló, ózon és időjárásnak ellenálló, lyukasztott.
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	70 °C
Közegek	Cement Homok Kavics Granulátum



Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszőnyomás (bar)	vákum (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20