


SANDSTRAHL

Homokszóró tömlő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Fém, kő és más felületek tisztításához és abrazív közegek szállításához
Beleső réteg	Magas kopásállóságú szigetelő gumi
Betét	nagy szakító szilárdságú, szintetikus textilbetét és acélhuzal spirál
Külső bevonat, réteg	Természetes és szintetikus kaucsuk, kopássalálló, ózon és időjárásnak ellenálló lyukasztott
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	70 °C
Közegek	Homok



Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40