


# SANDSTRAHL

Homokszóró tömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Fém, kő és más felületek tisztításához és abrazív közegek szállításához
<b>Beleső réteg</b>	Magas kopásállóságú szigetelő gumi
<b>Betét</b>	nagy szakító szilárdságú, szintetikus textilbetét és acélhuzal spirál
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Természetes és szintetikus kaucsuk, kopással, ózon és időjárásnak ellenálló lyukasztott
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	70 °C
<b>Közegek</b>	Homok



## Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40