


Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Hűtővíztömlő
Speciális jellemzők	nagyon magas ellenállóképesség a magas és alacsony hőmérsékleteknél Nagyon jó ellenállóképesség a hűtőközegekkel, olajokkal és tisztítószerrel szemben Nagyon jó ellenállóképesség az ózonnal, UV sugárzással és a klasszikus öregedési folyamatokkal szemben A szilikon finomsága kényelmes beszerelést biztosít
Szabvány	megf: SAE 20 R3
Beleső réteg	Szilikon kék
Betét	Textilbetét
Külső bevonat, réteg	Szilikon kék
Szín	kék
Hőmérséklettartomány	Víz + fagyásgátló szer (-50 °C-tól + +150 °C-ig) Forró levegő + 180 °C
Közegek	Hűtőfolyadékok forró levegő



Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Repszőnyomás (bar)	Tekercshossz (m)
KUEHLER 08-4 SBL	8	16	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 10-4 SBL	10	18	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 12-4 SBL	12	20	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 14-4 SBL	14	22	20	1 / 10 / 20
KUEHLER 16-4 SBL	16	24	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 18-4 SBL	18	26	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 20-4 SBL	20	28	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 22-4 SBL	22	30	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 25-4.5 SBL	25	34	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 28-4.5 SBL	28	37	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 30-4.5 SBL	30	39	14	1
KUEHLER 32-4.5 SBL	32	41	12	1
KUEHLER 35-4.5 SBL	35	44	12	1
KUEHLER 38-4.5 SBL	38	47	10	1
KUEHLER 40-4.5 SBL	40	49	10	1
KUEHLER 45-4.5 SBL	45	54	10	1
KUEHLER 48-5.5 SBL	48	59	8	1
KUEHLER 50-4.5 SBL	50	59	8	1
KUEHLER 57-4.5 SBL	57	66	8	1
KUEHLER 60-4.5 SBL	60	69	8	1
KUEHLER 65-5.5 SBL	65	76	8	1
KUEHLER 70-5.5 SBL	70	81	8	1
KUEHLER 80-6 SBL	80	92	8	1