


TEX WAS

Könnyű tömlő, formatartó, szótt

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Ipari és építőipari alkalmazás Agrártechnika
Speciális jellemzők	rendkívül könnyű, törésálló és rugalmas (hidegben is) nagyon magas folyamatos üzemi nyomás lehetséges a vékony falvastagság miatt csekély a helyigény, felcsévelhető kiváló öregedés és időjárás ellenállósággal
Beleső réteg	Kiváló minőségű EPDM gumi
Betét	nagyszilárdságú poliészter szál, színes, körszövésű
Külső bevonat, réteg	EPDM (mintás anyag)
Szín	fekete, kék csíkokkal
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Víz



Leírás

felcsévelhető ipari tömlő (forró vízhez is alkalmas)

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60