

### Tulajdonságok

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b> | Sugárberendezések és kabinok (stationer / mobil) |
| <b>Csatlakozás 1</b>       | hengeres BSP belső menet                         |
| <b>Csatlakozás 2</b>       | Bajonettzáras csatlakozó                         |
| <b>Anyag</b>               | Temperöntvény                                    |
| <b>Felületvédelem</b>      | Galvanikusan bevonatolt                          |



### Cikk

| Megnevezés      | G1           | b<br>(mm) | h<br>(mm) | Bütyök távolság<br>(mm) | max. üzemi nyomás<br>(bar) |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| SSKK NW 32 IR   | G 1.1/4" -11 | 87        | 55        | 58                      | 12                         |
| SSKK NW 32 IR-N | G 1.1/4" -11 | 87        | 62        | 58                      | 12                         |
| SSKK NW 38 IR   | G 1.1/2" -11 | 87        | 55        | 58                      | 12                         |
| SSKK NW 38 IR-N | G 1.1/2" -11 | 87        | 62        | 58                      | 12                         |
| SSKK NW 50 IR   | G 2" -11     | 87        | 84        | 58                      | 12                         |