

SKM HL 2 MULTI R

Multi csatlakozó, fix fél, négyszögletű

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Ipar Szállító és kommunális járművek Agrártechnika
Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	24°-os belső kúp
Csatlakozás 2	Dugaszolható karmantyú
Szabvány	ISO 16028-nak megfelelő
Maradék nyomás:	összekapcsolható a dugós oladlon 40 bar maradéknyomásig
Szerkezeti mód	Multicsatlakozó
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	Lapra szerelt változat, gyorscsereelő rendszerként
max: átfolyás	100 L/min



Leírás

A gyorscsatlakozókat olyan helyeken használják, ahol a hozzákapcsolt gépegységeket gyakran kell cserélni.

További információk

Ilyenkor a multi gyorscsatlakozók jelentős előnyökkel bírnak a kötegelt összezsavarozható- és dugós gyorscsatlakozókkal szemben.

- Időmegtakarítás a hozzákapcsolt gépegységek gyors és egyszerű cseréje által.
- Könnyű kezelés több csatlakozó egyidejű összekapcsolása által
- könnyed összekapcsolás, rendszernyomás esetén is
- a csatlakozókat, ill. az összekötéseket nem lehet összekeverni
- a lapra tömítő szelepek megakadályozzák az olajszivárgásokat, a levegőzárványokat és lehetővé teszik az egyszerű tisztítást, még koszos környezetben is

Cikk

Megnevezés	cső külső Ø-höz (mm)	Kivétel	Üzemi nyomás (bar)	Méret
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	L	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	L	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	L	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	L	200,0	2