

# SKM HL 2 MULTI R

Multi csatlakozó, fix fél, négyszögletű

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Ipar Szállító és kommunális járművek Agrártechnika
<b>Csatlakozás 1</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	24°-os belső kúp
<b>Csatlakozás 2</b>	Dugaszolható karmantyú
<b>Szabvány</b>	ISO 16028-nak megfelelő
<b>Maradék nyomás:</b>	összekapcsolható a dugós oladlon 40 bar maradéknyomásig
<b>Szerkezeti mód</b>	Multicsatlakozó
<b>Szerkezeti kivétel-kiegészítés</b>	Lapra szerelt változat, gyorscserélő rendszerként
<b>max: átfolyás</b>	100 L/min



## Leírás

A gyorscsatlakozókat olyan helyeken használják, ahol a hozzákapcsolt gépegységeket gyakran kell cserélni.

## További információk

Ilyenkor a multi gyorscsatlakozók jelentős előnyökkel bírnak a kötegelt összezsavarozható- és dugós gyorscsatlakozókkal szemben.

- Időmegtakarítás a hozzákapcsolt gépegységek gyors és egyszerű cseréje által.
- Könnyű kezelés több csatlakozó egyidejű összekapcsolása által
- könnyed összekapcsolás, rendszernyomás esetén is
- a csatlakozókat, ill. az összekötéseket nem lehet összekeverni
- a lapra tömítő szelepek megakadályozzák az olajszivárgásokat, a levegőzárványokat és lehetővé teszik az egyszerű tisztítást, még koszos környezetben is

## Cikk

Megnevezés	cső külső Ø-höz (mm)	Kivétel	Üzemi nyomás (bar)	Méret
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	L	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	L	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	L	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	L	200,0	2