

SKM IR 2 MULTI R

Multi csatlakozó, fix fél, négyszögletű

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Ipar Szállító és kommunális járművek Agrártechnika
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
Csatlakozás 2	Dugaszolható karmantyú
Szabvány	ISO 16028-nak megfelelő
Maradék nyomás:	összekapcsolható a dugós oladlon 40 bar maradáknnyomásig
Szerkezeti mód	Multicsatlakozó
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	Lapra szerelt változat, gyorscserélő rendszerként
max: átfolyás	100 L/min



Megjegyzés

Üzemi nyomás: Összekötő csatlakozónként 200 bar, de max. 600 bar a multi csatlakozó esetén.

Leírás

A gyorscsatlakozókat olyan helyeken használják, ahol a hozzákapcsolt gépegységeket gyakran kell cserélni.

További információk

Ilyenkor a multi gyorscsatlakozók jelentős előnyökkel bírnak a kötegelt összecsavarozható- és dugós gyorscsatlakozókkal szemben.

- Időmegtakarítás a hozzákapcsolt gépegységek gyors és egyszerű cseréje által.
- Könnyű kezelés több csatlakozó egyidejű összekapcsolása által
- könnyed összekapcsolás, rendszernyomás esetén is
- a csatlakozókat, ill. az összekötéseket nem lehet összekeverni
- a lapra tömítő szelepek megakadályozzák az olajszivárgásokat, a levegőzárványokat és lehetővé teszik az egyszerű tisztítást, még koszos környezetben is

Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	Méret
SKM 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKM 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2