

# SKM IR 2 MULTI R

Multi csatlakozó, fix fél, négyszögletű

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Ipar Szállító és kommunális járművek Agrártechnika
<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>Csatlakozás 2</b>	Dugaszolható karmantyú
<b>Szabvány</b>	ISO 16028-nak megfelelő
<b>Maradék nyomás:</b>	összekapcsolható a dugós oladlon 40 bar maradéknyomásig
<b>Szerkezeti mód</b>	Multicsatlakozó
<b>Szerkezeti kivétel-kiegészítés</b>	Lapra szerelt változat, gyorscserélő rendszerként
<b>max: átfolyás</b>	100 L/min



## Megjegyzés

Üzemi nyomás: Összekötő csatlakozónként 200 bar, de max. 600 bar a multi csatlakozó esetén.

## Leírás

A gyorscsatlakozókat olyan helyeken használják, ahol a hozzákapcsolt gépegységeket gyakran kell cserélni.

## További információk

Ilyenkor a multi gyorscsatlakozók jelentős előnyökkel bírnak a kötegelt összecsavarozható- és dugós gyorscsatlakozókkal szemben.

- Időmegtakarítás a hozzákapcsolt gépegységek gyors és egyszerű cseréje által.
- Könnyű kezelés több csatlakozó egyidejű összekapcsolása által
- könnyed összekapcsolás, rendszernyomás esetén is
- a csatlakozókat, ill. az összekötéseket nem lehet összekeverni
- a lapra tömítő szelepek megakadályozzák az olajszivárgásokat, a levegőzárványokat és lehetővé teszik az egyszerű tisztítást, még koszos környezetben is

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	Méret
<b>SKM 10 IR 2 MULTI R</b>	G 3/8" -19	200,0	2
<b>SKM 13 IR 2 MULTI R</b>	G 1/2" -14	200,0	2