

# SKS IR 2 MULTI R

Multi csatlakozó, szabad vég, derékszögű

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>            | Ipar<br>Szállító és kommunális járművek<br>Agrártechnika   |
| <b>Csatlakozás 1</b>                  | hengeres BSP belső menet                                   |
| <b>Csatlakozás 2</b>                  | Dugó   |
| <b>Szabvány</b>                       | ISO 16028-nak megfelelő                                    |
| <b>Maradék nyomás:</b>                | összekapcsolható a dugós oladlon 40 bar<br>maradéknyomásig |
| <b>Szerkezeti mód</b>                 | Multicsatlakozó  |
| <b>Szerkezeti kivétel-kiegészítés</b> | Lapra szerelt változat, gyorscserélő<br>rendszerként       |
| <b>max: átfolyás</b>                  | 100 L/min  |



## Megjegyzés

Üzemi nyomás: Összekötő csatlakozóként 200 bar, de max. 600 bar a multi csatlakozó esetén.

## Leírás

A gyorscsatlakozókat olyan helyeken használják, ahol a hozzákapcsolt gépegységeket gyakran kell cserélni.

## További információk

Ilyenkor a multi gyorscsatlakozók jelentős előnyökkel bírnak a kötegelt összecsavarozható- és dugós gyorscsatlakozókkal szemben.

- Időmegtakarítás a hozzákapcsolt gépegységek gyors és egyszerű cseréje által.
- Könnyű kezelés több csatlakozó egyidejű összekapcsolása által
- könnyed összekapcsolás, rendszernyomás esetén is
- a csatlakozókat, ill. az összekötéseket nem lehet összekeverni
- a lapra tömítő szelepek megakadályozzák az olajszivárgásokat, a levegőzárványokat és lehetővé teszik az egyszerű tisztítást, még koszos környezetben is

## Cikk

| Megnevezés          | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás<br>(bar) | Méret |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|
| SKS 10 IR 2 MULTI R | G 3/8" -19       | 200,0                 | 2     |
| SKS 13 IR 2 MULTI R | G 1/2" -14       | 200,0                 | 2     |