

SKS IR 2 MULTI R

Multi csatlakozó, szabad vég, derékszögű

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Ipar Szállító és kommunális járművek Agrártechnika |
| Csatlakozás 1 | hengeres BSP belső menet |
| Csatlakozás 2 | Dugó |
| Szabvány | ISO 16028-nak megfelelő |
| Maradék nyomás: | összekapcsolható a dugós oladlon 40 bar maradéknomásig |
| Szerkezeti mód | Multicsatlakozó |
| Szerkezeti kivétel-kiegészítés | Lapra szerelt változat, gyorscserélő rendszerként |
| max: átfolyás | 100 L/min |



Megjegyzés

Üzemi nyomás: Összekötő csatlakozóként 200 bar, de max. 600 bar a multi csatlakozó esetén.

Leírás

A gyorscsatlakozókat olyan helyeken használják, ahol a hozzákapcsolt gépegységeket gyakran kell cserélni.

További információk

Ilyenkor a multi gyorscsatlakozók jelentős előnyökkel bírnak a kötegelt összecsavarozható- és dugós gyorscsatlakozókkal szemben.

- Időmegtakarítás a hozzákapcsolt gépegységek gyors és egyszerű cseréje által.
- Könnyű kezelés több csatlakozó egyidejű összekapcsolása által
- könnyed összekapcsolás, rendszernyomás esetén is
- a csatlakozókat, ill. az összekötéseket nem lehet összekeverni
- a lapra tömítő szelepek megakadályozzák az olajszivárgásokat, a levegőzárványokat és lehetővé teszik az egyszerű tisztítást, még koszos környezetben is

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | Méret |
|---------------------|------------------|--------------------|-------|
| SKS 10 IR 2 MULTI R | G 3/8" -19 | 200,0 | 2 |
| SKS 13 IR 2 MULTI R | G 1/2" -14 | 200,0 | 2 |