

SKS IR 2 MULTI Q

Multi csatlakozó, szabad vég, négyszögletű

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Ipar Szállító és kommunális járművek Agrártechnika
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
Csatlakozás 2	Dugó
Szerkezeti mód	Multicsatlakozó
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	Lapra szerelt változat, gyorscserélő rendszerként
max: átfolyás	40 L/min



Leírás

A gyorscsatlakozókat olyan helyeken használják, ahol a hozzákapcsolt gépegységeket gyakran kell cserélni.

További információk

Ilyenkor a multi gyorscsatlakozók jelentős előnyökkel bírnak

a kötegelt összecsavarozható- és dugós gyorscsatlakozókkal szemben.

- Időmegtakarítás a hozzákapcsolt gépegységek gyors és egyszerű cseréje által.
- Könnyű kezelés több csatlakozó egyidejű összekapcsolása által
- könnyed összekapcsolás, rendszernyomás esetén is
- a csatlakozókat, ill. az összekötéseket nem lehet összekeverni
- a lapra tömítő szelepek megakadályozzák az olajszivárgásokat, a levegőzárványokat és lehetővé teszik az egyszerű tisztítást, még koszos környezetben is

Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)
SKS 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0