

PRT M HR

Perrot-gyorscsatlakozó anyarész, külső menet

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------|--------------------------|
| Csatlakozás 1 | Csatlakozó anyarész |
| 1 tömítési forma | O-gyűrű tömítéses |
| Csatlakozás 2 | Hengeres BSP külső menet |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | tűzihorganyzott |



Cikk

| Megnevezés | Üzemi nyomás (bar) | gyorscsatlakozó mérete (mm) | G1 |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| PRT M 50 HR 1.1/2 | 12,0 | 50,0 | G 1.1/2" -11 |
| PRT M 50 HR 2 | 12,0 | 50,0 | G 2" |
| PRT M 50 HR 2.1/2 | 12,0 | 50,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 70 HR 2 | 12,0 | 70,0 | G 2" |
| PRT M 70 HR 2.1/2 | 12,0 | 70,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 70 HR 3 | 12,0 | 70,0 | G 3" -11 |
| PRT M 89 HR 2.1/2 | 12,0 | 89,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 89 HR 3 | 12,0 | 89,0 | G 3" -11 |
| PRT M 108 HR 2.1/2 | 12,0 | 108,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 108 HR 3 | 12,0 | 108,0 | G 3" -11 |
| PRT M 108 HR 4 | 12,0 | 108,0 | G 4" -11 |
| PRT M 133 HR 2.1/2 | 12,0 | 133,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 133 HR 4 | 12,0 | 133,0 | G 4" -11 |
| PRT M 133 HR 5 | 12,0 | 133,0 | G 5" -11 |
| PRT M 159 HR 2.1/2 | 12,0 | 159,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 159 HR 4 | 12,0 | 159,0 | G 4" -11 |
| PRT M 159 HR 6 | 12,0 | 159,0 | G 6" -11 |