FALTBAU

Építőipari, ipari tömlő

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Ipari és építőipari alkalmazás Agrártechnika
Speciális jellemzők	Mindkétoldalt bekötve a könnyűfém Storz csatlakozókkal
Csatlakozás 1 + 2	Bajonettzáras csatlakozó
Belső réteg	NBR
Külső bevonat, réteg	Poliészter szövet, körszövésű
Szín	természetes fehér
Közegek	Hideg víz

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Bütyök távolság (mm)	Storz névleges méret	Tekercshossz (m)
FALTBAU 52X10 M	2"	52	10,0	66	52-C	10
FALTBAU 52X15 M	2"	52	10,0	66	52-C	15
FALTBAU 52X20 M	2"	52	10,0	66	52-C	20
FALTBAU 52X30 M	2"	52	10,0	66	52-C	30
FALTBAU 76X10 M	3"	76	10,0	89	75-B	10
FALTBAU 76X15 M	3"	76	10,0	89	75-B	15
FALTBAU 76X20 M	3"	76	10,0	89	75-B	20
FALTBAU 76X30 M	3"	76	10,0	89	75-B	30
FALTBAU 102X10 M	4"	102	10,0	133	110-A	10
FALTBAU 102X15 M	4"	102	10,0	133	110-A	15
FALTBAU 102X20 M	4"	102	10,0	133	110-A	20
FALTBAU 102X30 M	4"	102	10,0	133	110-A	30

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.