


# TE 300 B (3TE)

Alacsony nyomású tömlő textilbetéttel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Alacsony nyomású tömlő, általános alkalmazáshoz
<b>Speciális jellemzők</b>	Tűzállósági ellenőrzés a DIN 54 837 szerint a DIN 5510 2. rész szerinti besorolással (ellenőrzési jelentések kérésre)
<b>Szabvány</b>	EN 854 3 TE
<b>Beleső réteg</b>	szintetikus gumi NBR
<b>Betét</b>	két szövetbetét textiltől
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Láng, olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Közegek</b>	Ásványolaj alap könnyű fűtőolaj Kenőolaj Víz Levegő (+ 70 °C-ig) Víz-glikol emulziók



## Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repszttőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Szín
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	fekete
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	fekete
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	fekete
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	fekete
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	fekete
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	fekete
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	fekete
TE 332 B	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	fekete

DN = névleges átmérő, névleges szélesség