


TE 300 B (3TE)

Alacsony nyomású tömlő textilbetéttel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület | Alacsony nyomású tömlő, általános alkalmazáshoz |
| Speciális jellemzők | Tűzállósági ellenőrzés a DIN 54 837 szerint a DIN 5510 2. rész szerinti besorolással (ellenőrzési jelentések kérésre) |
| Szabvány | EN 854 3 TE |
| Beleső réteg | szintetikus gumi NBR |
| Betét | két szövetbetét textiltől |
| Külső bevonat, réteg | Láng, olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi |
| Szín | fekete |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Közegek | Ásványolaj alap könnyű fűtőolaj Kenőolaj Víz Levegő (+ 70 °C-ig) Víz-glikol emulziók |



Cikk

| Megnevezés | DN* | Méret | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Ellenőrző nyomás (bar) | Repesztőnyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Szín |
|------------|-----|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| TE 306 B | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 14,4 | 145,0 | 290 | 580 | 45 | fekete |
| TE 308 B | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 16,9 | 130,0 | 260 | 260 | 55 | fekete |
| TE 310 B | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 18,5 | 110,0 | 220 | 440 | 70 | fekete |
| TE 313 B | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 21,7 | 93,0 | 189 | 370 | 85 | fekete |
| TE 316 B | 16 | 10 | 5/8" | 15,6 | 25,9 | 80,0 | 160 | 320 | 105 | fekete |
| TE 320 B | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29,0 | 70,0 | 140 | 280 | 130 | fekete |
| TE 325 B | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,9 | 55,0 | 110 | 220 | 150 | fekete |
| TE 332 B | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,8 | 42,3 | 45,0 | 90 | 180 | 190 | fekete |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség