
HK RZMO AE 030

Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6

Tulajdonságok

Kivitel	proporcionális lemezes felépítésű szelep elővezérelt
Szállítás terjedelme	integrált elektronikával dugaszoló nélkül
Üzemi nyomás	max. 315 bar
Térfogatáram	max. 40 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6





Leírás

integrált elektronikával
Válaszidő < 60 ms
Hiszterézis < 1,5%
Vezérlőjel 0-10 VDC

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	térfogatáram min. (L/min)	térfogatáram max. (L/min)	Tömeg (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Tartozék

HK SPZ	Elektromos csatlakozódugó, proporcionális szelephez
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.