

HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Szerkezeti mód Belső hatlapú csavar

Szabvány DIN 912-12.9



Cikk

Megnevezés	szeleptípushoz	Meghúzási nyomaték (N-m)	Szállítás terjedelme	Tömeg (kg)
HK M6 40	1 útváltó szelep	14,0	4 db. M6 x 40	0,06
HK M6 90	1 útváltó szelep + 1 összefűzhető biztonsági szelep	14,0	4 db. M6 x 90	0,10
HK M6 140	1 útváltó szelep + 2 összefűzhető biztonsági szelep	14,0	4 db. M6 x 140	0,12
HK M6 190	1 útváltó szelep + 3 összefűzhető biztonsági szelep	14,0	4 db. M6 x 190	0,20

tarozék a következő termékekhez

HK DK11	NG 10 kézi útszelep
HK DKE X 00 DC	Mágnesszelep NG 10 tekercs nélkül
HK DKE X 00 AC	Mágnesszelep NG 10 tekercs nélkül
HK DKZOR A	Proporcionális mágnesszelep NG 10
HK DLKZOR TE	Proporcionális mágnesszelep NG 10
HK DG4V5	NG 10 mágnesszelep