HK OLM C

Membrántároló C csatlakozó

Tulajdonságok

Csatlakozások	Oil side type C - female thread and male thread
Szerkezeti mód	A beépítési helyzet optimális esetben függőleges, gázoldal fent
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Hőmérséklettartomány	1 típus: -10 °C-tól +80 °C-ig 2 típus: -30 °C-tól +110 °C-ig
Anyag	membrán: NBR standard kivitel 2 típus: Membrán ECO





Megjegyzés

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar
CE-jelölés a membrán tárolóhoz >1,0 l gáztömeg

Rendelési útmutató

A nyomástárolókat a raktárról töltés nélkül szállítjuk. Ügyfél igény szerinti N2 feltöltésnél plusz költség merül fel.
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

Cikk

Megnevezés	Típus	l gáz-térfogat (L)	p max. (bar)	pma : p0	pmax - pmin (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Tömeg (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8:1	175	163	33	106	G 1/2”	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2”	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2”	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8:1	150	169	18	131	G 1/2”	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8:1	170	191	33	136	G 1/2”	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8:1	120	202	33	147	G 1/2”	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2”	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2”	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8:1	150	220	33	160	G 1/2”	41	7,0

1 típus: Szabvány – 2 típus: Alacs.hőm. változat – p0 – gáz töltőnyomás – pmax - pmin - a tároló megengedhető nyomásingadozása üzem közben

Tartozék

HK ADA S	Mérőadapter nyomástárolóhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.