# SKS IR FS VA

Dugós csatlakozó-dugó

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| **Csatlakozás 1** | hengeres BSP belső menet |
| **1 tömítési forma** | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| **kompatibilis** | Stucchi |
| **Anyag** | Nemesacél |



## Megjegyzés

Kicserélhető ISO 16028 szerinti csőcsatlakozóra.

## Leírás

Lapra tömítő dugós-csatlakozó az összekapcsolás során alacsony szivárgási veszteséggel, ill. levegő bejutással.
Magas átáramláshoz minimális nyomásveszteség mellett.
Alkalmas környezetérzékeny területeken történő alkalmazásra.

## Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Méret | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR 1 FS VA** | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 400,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKS 10 IR 2 FS VA** | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKS 13 IR 2 FS VA** | 12 | G 1/2" -14 | 2 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKS 13 IR 3 FS VA** | 12 | G 1/2" -14 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKS 20 IR 3 FS VA** | 19 | G 3/4" -14 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKS 20 IR 4 FS VA** | 19 | G 3/4" -14 | 4 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKS 25 IR 5 FS VA** | 25 | G 1" -11 | 5 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **SKS IR FS** | Dugós csatlakozó-dugó, Galvanikusan bevonatolt |

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS FS** | Csatlakozó dugó porvédője, SKS..FS |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*