

## Tulajdonságok

|                     |  |
|---------------------|--|
| Alkalmazási terület | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| Csatlakozás 1       | hengeres BSP belső menet   |
| 1 tömítési forma    | A, B és E formájú becsavarozható csapok                                |
| kompatibilis        | Stucchi  |
| Anyag               | Nemesacél  |



## Megjegyzés

Kicserélhető ISO 16028 szerinti csőcsatlakozóra.

## Leírás

Lapra tömítő dugós-csatlakozó az összekapcsolás során alacsony szivárgási veszteséggel, ill. levegő bejutással. Magas átáramláshoz minimális nyomásvesztés mellett. Alkalmas környezetérzékeny területeken történő alkalmazásra.

## Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

## Cikk

| Megnevezés        | DN* | Csatlakozó menet | Méret | Üzemi nyomás<br>(bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min.<br>(°C) | Ásványi olaj hőmérséklete<br>max.<br>(°C) |
|-------------------|-----|------------------|-------|-----------------------|------------|--|---|
| SKS 06 IR 1 FS VA | 6   | G 1/4" -19       | 1     | 400,0                 | 4          | -25                                    | 200                                       |
| SKS 10 IR 2 FS VA | 10  | G 3/8" -19       | 2     | 250,0                 | 4          | -25                                    | 200                                       |
| SKS 13 IR 2 FS VA | 12  | G 1/2" -14       | 2     | 250,0                 | 4          | -25                                    | 200                                       |
| SKS 13 IR 3 FS VA | 12  | G 1/2" -14       | 3     | 250,0                 | 4          | -25                                    | 200                                       |
| SKS 20 IR 3 FS VA | 19  | G 3/4" -14       | 3     | 250,0                 | 4          | -25                                    | 200                                       |
| SKS 20 IR 4 FS VA | 19  | G 3/4" -14       | 4     | 250,0                 | 4          | -25                                    | 200                                       |
| SKS 25 IR 5 FS VA | 25  | G 1" -11         | 5     | 250,0                 | 4          | -25                                    | 200                                       |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Termékváltozatok

SKS IR FS Dugós csatlakozó-dugó, Galvanikusan bevonatolt

## Tartozék

SKS ZUBS FS Csatlakozó dugó porvédője, SKS..FS