

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	akár 250 bar-ig
síklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	zárt hornyokban vagy nyitott hornyokban
Anyag	(1) Tömítés: szöveterősítésű NBR (2) Befeszítő gyűrű: Acetálgyanta (Polioximetilén) / PTBR



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1



Leírás

Egyszerű megoldás.
alacsony súrlódású tömítés.
Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 208 165-GS	53,00	42,00	10,00
B 267 236-P	68,00	60,00	11,00
B 275 216-GS	70,00	55,00	10,50
B 314 255-GS	80,00	65,00	11,50
B 334 255-GS	85,00	65,00	14,50
B 334 275-GS	85,00	70,00	12,00
B 366 307-GS	93,00	78,00	11,50
B 374 314-GS	95,00	80,00	12,00
B 748 669-GS	190,00	170,00	14,50