PROJEKTIL
Csőgörény



Megjegyzés
használható H-LPKIT-UC-NL-lel vagy H-LPKIT-UC-MS-sel

Leírás
A csövek és tömlők belső tisztításához. A lövedék 20%-tól 30%-ig nagyobb legyen, mint a csövek vagy tömlők belső átmérője. Például egy 50 mm-es lövedék egy 38 mm-es tömlőhöz ajánlott.

Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	cső belső Ø-höz (mm)
PROJEKTIL 08	-	4,0
PROJEKTIL 10	6	6,0
PROJEKTIL 12	8	7,0
PROJEKTIL 14	10	8,0
PROJEKTIL 16	-	10,0
PROJEKTIL 18	13	12,0
PROJEKTIL 20	16	13,0
PROJEKTIL 22	-	14,0
PROJEKTIL 24	-	15,0
PROJEKTIL 26	20	16,0
PROJEKTIL 28	-	18,0
PROJEKTIL 30	25	20,0
PROJEKTIL 33	-	22,0
PROJEKTIL 36	-	25,0
PROJEKTIL 40	32	29,0
PROJEKTIL 45	-	31,0
PROJEKTIL 50	40	33,0
PROJEKTIL 55	-	40,0
PROJEKTIL 60	50	-
PROJEKTIL 65	60	-

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.