

WA LF PN6

Csatlakozó elem ... LF, PN 6, acél

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz |
| Csatlakozás 1 | sima kötés laza karimával nyomásfokozatban PN6 |
| 1 tömítési forma | lapos tömítés |
| Szabvány | DIN 2641 DIN EN 1092-1 |
| Alkalmazás | forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló hegesztett kivitel nemesacélból 550 °C-ig hőálló |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Anyag | Nemesacél csőcsonk Acél kötés Acél laza karima |



Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LF PN6 | 10 | 6 | 75 | 35 | 50 | 11 |
| WA 013 LF PN6 | 13 | 6 | 80 | 40 | 55 | 11 |
| WA 020 LF PN6 | 20 | 6 | 90 | 50 | 65 | 11 |
| WA 025 LF PN6 | 25 | 6 | 100 | 60 | 75 | 11 |
| WA 032 LF PN6 | 32 | 6 | 120 | 70 | 90 | 14 |
| WA 040 LF PN6 | 40 | 6 | 130 | 80 | 100 | 14 |
| WA 050 LF PN6 | 50 | 6 | 140 | 90 | 110 | 14 |
| WA 065 LF PN6 | 65 | 6 | 160 | 110 | 130 | 14 |
| WA 080 LF PN6 | 80 | 6 | 190 | 128 | 150 | 18 |
| WA 100 LF PN6 | 100 | 6 | 210 | 148 | 170 | 18 |
| WA 125 LF PN6 | 125 | 6 | 240 | 178 | 200 | 18 |
| WA 150 LF PN6 | 150 | 6 | 265 | 202 | 225 | 18 |

Termékváltozatok

WA LF PN6 VA Csatlakozó elem ... LF, PN 6, VA, Nemesacél csőcsonk