


# WA LB PN6

Csatlakozó elem ... LB, PN 6, acél

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	Előhegesztési perem laza karimával nyomásfokozatban PN6
1 tömítési forma	lapos tömítés
Szabvány	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Alkalmazás	forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló hegesztett kivitel nemesacélból 550 °C-ig hőálló
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Nemesacél peremes persely Acél laza karima



## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk	Megnevezés	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
	WA 010 LB PN6	10	6	75	35	50	11
	WA 013 LB PN6	13	6	80	40	55	11
	WA 020 LB PN6	20	6	90	50	65	11
	WA 025 LB PN6	25	6	100	60	75	11
	WA 032 LB PN6	32	6	120	70	90	14
	WA 040 LB PN6	40	6	130	80	100	14
	WA 050 LB PN6	50	6	140	90	110	14
	WA 065 LB PN6	65	6	160	110	130	14
	WA 080 LB PN6	80	6	190	128	150	18
	WA 100 LB PN6	100	6	210	148	170	18
	WA 125 LB PN6	125	6	240	178	200	18
	WA 150 LB PN6	150	6	265	202	225	18

## Termékváltozatok

WA LB PN6 VA Csatlakozó elem ... LB, PN 6, VA, Nemesacél peremes persely