

# WA LB PN10 VA

Csatlakozó elem ... LB, PN 10, VA

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                     |  |
|---------------------|--|
| Alkalmazási terület | csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz   |
| Csatlakozás 1       | Előhegesztési perem laza karimával nyomásfokozatban PN10                                 |
| 1 tömítési forma    | lapos tömítés  |
| Szabvány            | DIN 2642<br>DIN EN 1092-1  |
| Alkalmazás          | forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló<br>hegesztett kivitel nemesacélból 550 °C-ig hőálló |
| Szerkezeti forma    | egyenes  |
| Anyag               | Nemesacél peremes persely<br>Nemesacél laza karima                                       |



## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

| Cikk              |     |          |        |         |        |        |
|-------------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| Megnevezés        | DN  | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
| WA 010 LB PN10 VA | 10  | 10       | 90     | 40      | 60     | 14     |
| WA 013 LB PN10 VA | 13  | 10       | 95     | 45      | 65     | 14     |
| WA 020 LB PN10 VA | 20  | 10       | 105    | 58      | 75     | 14     |
| WA 025 LB PN10 VA | 25  | 10       | 115    | 68      | 85     | 14     |
| WA 032 LB PN10 VA | 32  | 10       | 140    | 78      | 100    | 18     |
| WA 040 LB PN10 VA | 40  | 10       | 150    | 88      | 110    | 18     |
| WA 050 LB PN10 VA | 50  | 10       | 165    | 102     | 125    | 18     |
| WA 065 LB PN10 VA | 65  | 10       | 185    | 122     | 145    | 18     |
| WA 080 LB PN10 VA | 80  | 10       | 200    | 138     | 160    | 18     |
| WA 100 LB PN10 VA | 100 | 10       | 220    | 158     | 180    | 18     |
| WA 125 LB PN10 VA | 125 | 10       | 250    | 188     | 210    | 18     |
| WA 150 LB PN10 VA | 150 | 10       | 285    | 212     | 240    | 22     |

## Termékváltozatok

WA LB PN10 Csatlakozó elem ... LB, PN 10, acél, Nemesacél peremes persely