


# WA LB PN10 VA

Csatlakozó elem ... LB, PN 10, VA

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	Előhegesztési perem laza karimával nyomásfokozatban PN10
1 tömítési forma	lapos tömítés
Szabvány	DIN 2642 DIN EN 1092-1
Alkalmazás	forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló hegesztett kivitel nemesacélból 550 °C-ig hőálló
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Nemesacél peremes persely Nemesacél laza karima



## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk	Megnevezés	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
	WA 010 LB PN10 VA	10	10	90	40	60	14
	WA 013 LB PN10 VA	13	10	95	45	65	14
	WA 020 LB PN10 VA	20	10	105	58	75	14
	WA 025 LB PN10 VA	25	10	115	68	85	14
	WA 032 LB PN10 VA	32	10	140	78	100	18
	WA 040 LB PN10 VA	40	10	150	88	110	18
	WA 050 LB PN10 VA	50	10	165	102	125	18
	WA 065 LB PN10 VA	65	10	185	122	145	18
	WA 080 LB PN10 VA	80	10	200	138	160	18
	WA 100 LB PN10 VA	100	10	220	158	180	18
	WA 125 LB PN10 VA	125	10	250	188	210	18
	WA 150 LB PN10 VA	150	10	285	212	240	22

## Termékváltozatok

WA LB PN10 Csatlakozó elem ... LB, PN 10, acél, Nemesacél peremes persely